Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OFERTA CENOWA

W pozycji "OPIS MODELU" ***proszę obok nazw wpisać markę, typ, producenta, materiał itp. potwierdzające spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w treści zapytania ofertowego***

L.P	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	OPIS MODELU	SZT	CENA JEDN. SPRZEDAŻY	WARTOŚĆ SPRZEDAŻY
1.	Pralnico-wirówka przemysłowa 50-55 kg - wielkość załadunku- 50 kg-55 kg, - objętość bębna min. 500 litrów, - siła wirowania minimum G350 - z barierą higieniczną - podgrzew elektryczny - bęben dzielony typu Pullman - dodatkowy zawór spustowy i dodatkowy zawór wodny umożliwiające odzysk wody - programowalny sterownik mikroprocesorowy z czytelnym wyświetlaczem pokazującym w języku polskim nazwy programów - przystosowana do automatycznego systemu dozowania detergentów płynnych - maksymalne wymiary (szer./gł./wys.) 1300 x 1300 x 2100 mm		2		
2.	Pralnico-wirówka przemysłowa min 110-120 kg - wielkość załadunku- 110 kg-120 kg, - objętość bębna min. 1000 litrów, - siła wirowania minimum G300 - z barierą higieniczną - podgrzew elektryczny - bęben dzielony typu Pullman - drzwi bębna wewnętrznego tworzące pochylnię do łatwego wyładunku bezpośrednio do wózka - automatyczne otwieranie drzwi bębna wewnętrznego - dodatkowy zawór spustowy i dodatkowy zawór wodny umożliwiające odzysk wody - programowalny sterownik mikroprocesorowy z czytelnym wyświetlaczem pokazującym w języku polskim nazwy programów - przystosowana do automatycznego systemu dozowania detergentów płynnych - maksymalne wymiary (szer./gł./wys.) 2000 x 1400 x 2100 mm		1		
3.	Pralnico-wirówka przemysłowa 20-25 kg - wielkość załadunku- 20-25 kg, - objętość bębna min. 200 litrów, - siła wirowania minimum G350 - z barierą higieniczną - podgrzew elektryczny - dodatkowy zawór spustowy i dodatkowy zawór wodny umożliwiające odzysk wody - programowalny sterownik mikroprocesorowy z czytelnym wyświetlaczem pokazującym w języku polskim nazwy programów - przystosowana do automatycznego systemu dozowania detergentów płynnych - maksymalne wymiary (szer./gł./wys.) 920 x 1050 x 2100 mm		1		-
4.	Suszarka bębnowa przemysłowa wywiewowa 25-30 kg - sterownik mikroprocesorowy, - podgrzew elektryczny - wielkość załadunku 25-30 kg, - bęben obracający się w obu kierunkach, - duży otwór załadunkowy, - maksymalne wymiary (szer./gł./wys.) 1000 x 1400 x 2100		4		
5.	Suszarka bębnowa wywiewowa 20 kg - sterownik mikroprocesorowy, - podgrzew elektryczny - wielkość załadunku 20-25 kg, - bęben obracający się w obu kierunkach, - duży otwór załadunkowy, - maksymalne wymiary (szer./gł./wys.) 800 x 1200 x 2100		1		
6.	Suszarka bębnowa wywiewowa 60-65 kg - sterownik mikroprocesorowy, - podgrzew elektryczny - wielkość załadunku 60-65 kg, - bęben obracający się w obu kierunkach, - duży otwór załadunkowy, - maksymalne wymiary (szer./gł./wys.) 1300 x 1500 x 2500		1		-
7.	Magiel nieckowy długość cylindra 3300mm - średnica walca 700 mm - ruchoma niecka na siłownikach hydraulicznych - kąt styku walca z niecką minimum 230o - duży dotykowy ekran, - podgrzew elektryczny - precyzyjnie regulowana (z dokładnością co1o) temperatura maglowania w zakresie 150-200o - możliwość odczytu danych z nośnika, - sterowanie pedałem nożnym, - regulacja prędkości, - maksymalne wymiary (szer./gł./wys.) 4600 x 2100 (ze stołem) x 1400		1		
8.	Magiel pasowy nawrotny długość cylindra min 2100-2200 mm, średnica 450-500 mm - sterowanie mikroprocesorowe - podgrzew elektryczny - pasy z tkaniny Nomex - Informowanie operatora o tym, kiedy oraz w którym miejscu walec magla jest gotowy do pracy - maksymalne wymiary (szer./gł./wys.) 2800 x 1100 x 1300		1		-

9.	Pralnico-wirówka wysokoobrotowa czołowego załadunku 25-30 kg (do prania mopów) - wielkość załadunku- 25-30 kg, - objętość bębna min. 240 litrów, - siła wirowania minimum G450 - podgrzew elektryczny - programowalny sterownik mikroprocesorowy z czytelnym wyświetlaczem pokazującym w języku polskim nazwy programów wraz z fabrycznymi programami do prania mopów - elektryczny zawór spustowy - grzałki z osłonami - klapka rewizyjna w bębnie wewnętrznym umożliwiająca czyszczenie przestrzeni między bębnem wewnętrznym a zewnętrznym - przystosowana do automatycznego systemu dozowania detergentów płynnych - maksymalne wymiary (szer./gł./wys.) 1100 x 1000 x 1500 mm		2		-
10.	Manekin formujący do fartuchów - wbudowana wytwornica pary - regulacja nadmuchu, - wbudowany wentylator.		1		-
11.	Stół do prasowania - wbudowana wytwornica pary - funkcje: odsysanie, podgrzew, żelazko parowe w komplecie, - prasulec rękawowy, - zawiesie żelazka, - oświetlenie.		2		-
12.	Prasa pneumatyczna do fartuchów - wbudowana wytwornica pary, - osłona zabezpieczająca		2		-
13.	Pralnico-wirówka 20 kg (do czyszczenia odzieży w systemie wet cleaning lagoon) - wielkość załadunku- do 20kg, - pojemność bębna 180-200 litrów - duży wyświetlacz dotykowy - wbudowany system ważenia z informacja o wielkości załadunku na wyświetlaczu - zestawy programów prania, zoptymalizowane pod względem ekonomii skuteczności i czasu, - zestaw pomp dozujących automatycznie dostosowujący ilość użytego detergentu. - certyfikat Woolmark potwierdzający możliwość czyszczenia garderoby oznaczonej symbolem „czyścić chemicznie” - certyfikat instytutu badawczego potwierdzający brak wpływu zastosowanej technologii czyszczenia na zmianę wymiarów, utratę koloru i zużycie tkanin.		1		
14.	Suszarka bębnowa z pompą ciepłą 20 kg (do suszenia odzieży w systemie wet cleaning lagoon) - sterownik mikroprocesorowy, - wielkość załadunku do 20 kg, - pomiar wilgotności, funkcja dosuszania, specjalny program do wełny - czas suszenia maksimum - certyfikat Woolmark potwierdzający możliwość czyszczenia garderoby oznaczonej symbolem „czyścić chemicznie” - certyfikat instytutu badawczego potwierdzający brak wpływu zastosowanej technologii czyszczenia na zmianę wymiarów, utratę koloru i zużycie tkanin.		1		
15.	Stół do prasowania (niezbędny do odsysania, nadmuchu oraz ogrzewania danego produktu w procesie prasowania w procesie czyszczenia wodnego Lagoon) - funkcje: nadmuch, odsysanie, podgrzew, żelazko parowe, pistolet parowy, - prasulec rękawowy, - zawiesie żelazka, - lampa, - dodatkowe pedały sterujące odsysem i nadmuchem umożliwiające pracę po obu stronach stołu.		1		-
16.	Manekin formujący (niezbędny do marynarek, płaszczy, sukni, wykańczania w procesie czyszczenia wodnego Lagoon) - regulacja nadmuchu, - wbudowany wentylator - sterowanie mikroprocesorowe		1		-
17.	Wytwornica pary (niezbędna do zasilania w parę manekina oraz stołu do prasowania) - 25 kg/godz. - moc 18 kW - zbiornik kondensatu		1		-

RAZEM	
PODATEK VAT	
WARTOŚĆ BRUTTO	

.....

miejscowość, dnia

.....

pieczątka firmowa

.....

podpis osoby uprawnionej

(podpis czytelny lub czytelna pieczątka imienna i podpis)